

近似最近邻搜索 (ANNS)

大模型视角下的近似最近邻搜索

陈力峥

lizhengchen@smail.nju.edu.cn

2025 年 9 月 19 日

Question: 有哪些非结构化数据？以什么形式输入给计算机？

研究背景 (1/8)

- 非结构化数据 $\xrightarrow{\text{embedding}}$ 向量 $\xrightarrow{\text{input}}$ 计算机
- 向量的相似度可刻画数据的语义相似度
- 因此相似性搜索 = 向量空间中的最近邻搜索 (NNS)



图: 非结构化数据应用

研究背景 (2/8)

手写字体识别

- MNIST 数据集
- 28x28 784 dimension

使用 L2 距离定义：

$$d(a, b) = \sum_{1 \leq i, j \leq 28} (a_{ij} - b_{ij})^2$$

$$d(\text{7}, \text{1}) = 53.6424865723$$

图: MNIST Distance

MNIST neighbors




图: MNIST Neighbors

最近邻搜索 (Nearest Neighbor Search, NNS)

定义

给定一个向量集合 $\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}^d$ 和查询向量 $q \in \mathbb{R}^d$, 最近邻搜索的目标是找到


$$x^* = \arg \min_{x \in \mathcal{X}} \text{dist}(q, x),$$

其中 $\text{dist}(\cdot, \cdot)$ 为距离度量。


Question: 有哪些常用的距离/相似度度量方式？

研究背景 (5/8)

5 nearest neighbors



20 nearest neighbors



100 nearest neighbors





图: eg. Nearest Neighbor Search

精确最近邻搜索的挑战

- 数据规模从 百万级 扩展到 十亿级
- 向量维度达到 数百 ~ 上千
- 计算代价与存储开销 急剧增加

引出：需要在牺牲少量精度的情况下，
换取大幅提升的效率 $\Rightarrow$ 近似最近邻搜索 (ANNS)



图：维度灾难

近似最近邻搜索 (Approximate NNS, ANNS)

定义

给定集合 $\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}^d$, 查询向量 $q \in \mathbb{R}^d$:

- **(1+ ϵ)-ANNS**: 找到 x' , 使得

$$\text{dist}(q, x') \leq (1 + \epsilon) \cdot \text{dist}(q, x^*),$$

其中 x^* 为真实最近邻, $\epsilon \geq 0$ 。

- **Recall@k**: 在返回的 k 个结果中, 包含真实 Top- k 的比例。

研究背景 (8/8)

- 随着大语言模型 (LLM) 的发展, ANNS 已成为其外部知识接入与语义检索的关键技术。
- 在 RAG (检索增强生成) 中:
 - 快速检索相关的知识向量表示
 - 用外部信息增强大语言模型





图: LLM With ANNS

ANNS 索引算法 (1/12)


- 定义向量相似度后，如何快速找到相似数据？
- Naive Solution：遍历全量向量，计算查询 q 与每个向量的距离
- 在大规模高维数据中：
 - ① 数据集规模巨大
 - ② 维度灾难，向量难以区分
 - ③ 精确最近邻搜索代价高昂
- 需要高效的索引结构来支持近似最近邻搜索 (ANNS)

ANNS 索引算法 (2/12)


- 主流的 ANNS 索引策略：
 - 1 Tree-based
 - 2 Hashing-based
 - 3 Quantization-based
 - 4 Graph-based
- 近年来，研究热点集中在 **Graph-based** 方法




tree-based



hash-based



quantization-based





graph-based

图: 主流 ANNS 索引策略示例

ANNS 索引算法 (3/12)

- 划分 / 搜索
- 但对于高维数据表现不好 - Why ?



知乎 @Simone

图: Tree-Based Solution: KD-Tree

ANNS 索引算法 (4/12)

- **Question: Collision or Not?**
- 只需要在对应 bucket 中搜索




图: Normal Hash




图: Locality Sensitive Hash

ANNS 索引算法 (5/12)

- 向量分割：将高维向量分割为 B 个子向量，每个子向量维度为 D/B
- 量化：对子向量进行量化，将其映射到有限的码本上（使用聚类算法如 K-means）
- 编码：每个子向量通过一个索引表示，显著减少存储需求




图: Product Quantization

ANNS 索引算法 (6/12)

- 图能很好地表达“邻居”的语义，在 ANNS 中展现了相比其他方法更优异的性能。
- 在构建的 APG 上进行贪心搜索，复杂度可达到 $O(\log n)$






图: Graph Index.


ANNS 索引算法 (7/12)




(a) DG, degree = 40



(b) RNG, degree = 24



(c) KNNG, degree = 22



(d) MST, degree = 20

图: Approximate Proximity Graph.

ANNS 索引算法 (8/12)

基于内存的图索引代表: **HNSW**




图: Hierarchical Navigable Small Worlds.

Malkov & Yashunin, TPAMI 2018. Efficient and Robust Approximate Nearest Neighbor Search Using Hierarchical Navigable Small World

ANNS 索引算法 (9/12)

类比 SkipList 的搜索过程:




图: Skip List.

ANNS 索引算法 (10/12)

基于内存的图索引代表: HNSW

Question: 从 SkipList 类似的搜索思路来看 HNSW 的搜索方式?




图: Search on Hierarchical Navigable Small Worlds.

基于**磁盘**的图索引代表: **DiskANN** (Microsoft)

主要特点:

- 提供 Vamana 图索引 (下一页)
- 支持在内存受限情况下构建图索引
- 支持在内存受限情况下对更大数据集进行检索
- 使用乘积量化 (PQ) 进一步减少内存占用

S. Jayaram Subramanya, F. Devvrit, et al., NeurIPS 2019. DiskANN: Fast Accurate Billion-Point Nearest Neighbor Search on a Single Node.

ANNS 索引算法 (12/12)




图: Vamana 图索引构建过程

S. Jayaram Subramanya, F. Devvrit, et al., NeurIPS 2019. DiskANN: Fast Accurate Billion-Point Nearest Neighbor Search on a Single Node.

研究方向概览 (1/4): ANNS 混合检索




图: Hybrid Query 1.




图: Hybrid Query 2.

研究方向概览 (2/4): ANNS 混合检索

单一模态或单一索引难以满足真实需求

- 用户需求：多维条件结合 例如： “找评分最高的、同时和某主题最相关的文档”
- RAG 场景：非结构化知识 + 数据库属性查询 + 知识图谱约束
- 多模态检索：文本、图像、视频、音频等异构数据的统一查询

研究重点：


- 向量索引与传统数据库索引的高效协同
- 结构化与非结构化数据的统一检索

研究方向概览 (3/4): 流式 ANNS

Stream/Dynamic 意味着需要 实时支持数据的增删改查。

Lambda Architecture

Option 1: Unified serving layer



图：大数据处理框架：Lambda.

研究方向概览 (4/4): 流式 ANNS

传统 ANNS 系统的挑战:

- 传统 ANNS 系统多为 **静态索引**, 构建后仅适合批量查询
- 难以应对数据的频繁更新, 尤其是 **实时流数据**

在真实业务场景中:

- RAG 服务: 知识库需实时扩充与更新, 避免 LLM 检索滞后于最新事实
- 在线推荐与风控: 用户行为与风险特征不断变化, 要求索引支持快速插入与删除

流式 ANNS 的核心挑战:

- 保证 **低延迟查询**与 **高吞吐更新**
- 推动 **动态图索引结构**与**增量维护策略**的发展

‘现有’工作的缺陷 (Before AnalyticDB-V - Alibaba)

- 需要分别维护向量数据库 + 传统关系型数据库
- 需要额外保证一致性
- 难以联合优化, 且分别查两个数据库延迟较高
- 对于查询结果需要合并取交集, 导致召回的数量不如预期 ($|\text{Return}| < k$)

W. Wei, et al., VLDB 2020. AnalyticDB-V: A Hybrid Analytical Engine Towards Query Fusion for Structured and Unstructured Data.

AnalyticDB-V (2/7)

- 关注其中流式 ANNS / 混合检索的设计




图: AnalyticDB-V Architecture.

- 分为批处理/流处理两部分，兼顾时效性与资源开销




图: Lambda framework in AnalyticDB-V.

- 合并 Baseline 数据与 Incremental 数据






图: Merge Baseline Data And Incremental Data

Question: 哪种划分方式的搜索空间更大？



(a) IVFPQ



(b) VG PQ


图: Voronoi Graph Product Quantization.

混合检索策略：总体分为 **Pre-Filter** 与 **Post-Filter** 两大类。


- ① Plan A: 先通过谓词过滤，再 Naive 地遍历所有符合过滤条件的向量。
- ② Plan B: 先通过谓词过滤，运用 PQ 压缩的向量（预计算）来查找，但需要增大召回量，因为 PQ 会降低精度。
- ③ Plan C: 先通过谓词过滤，随后通过 VGPQ 图来查找近邻向量（其中利用过滤条件来剪枝）。
- ④ Plan D: 当满足谓词的数据高达百万量级时，需要后过滤策略来优化性能。

Question: 分析 Pre-Filter 和 Post-Filter 两者的优势和劣势.


AnalyticDB-V (7/7)




(a)



(b)



(c)



(d)

图: 对应 $k = 50/250$, 不同 Plan Recall/Latency 的表现.

现有算法的缺陷:

- **LSH (Local Sensitive Hashing)** 很容易支持流数据, 但存在以下问题:
 - 需要极大的内存: 存储额外的数据和 **上百个哈希函数**。
 - 查询速度慢: 当索引存储在 **secondary storage** 时, 查询非常慢。
- 现有工作: **PLSH (Parallel LSH)** 为分布式架构, 在评估中:
 - 25 台性能相当的机器运行 PLSH, 几乎只能与一台性能相当的 FreshDiskANN 相媲美 (基于图的结构)。

A. Singh, S. J. Subramanya, R. Krishnaswamy, et al., arXiv 2021.
FreshDiskANN: A Fast and Accurate Graph-Based ANN Index for Streaming Similarity Search.

现有算法的缺陷:


- 基于树的实现:
 - HD-Index: 内存占用极低, 但 **延迟很高**, 召回率仅为 30%。
 - KD-Tree: 虽然支持快速更新, 但随着维度增加, **检索效率大幅降低**。

引入图结构的原因:

- 图结构有更高的查询精度和速度, 但对于插入和删除操作非常困难。
- 大多数现有系统采用从头 **重建索引**的方式, 存在巨大的开销:
 - 对于 1 亿点的 HNSW, 使用 48 核心高端机器需要约 2 小时重建。
 - 对于 10 亿点的 HNSW, 需要使用 **三台机器**, 才能保持每 6 小时进行一次重建更新。

插入与删除策略

- **Insertion Policy**: 对于新点 p 的插入, 运行候选生成算法, 选择合适的出入边。
- **Delete Policy A**: 删除点 p 时, 直接移除与 p 相关的所有内外边, 不补充任何新的边。
- **Delete Policy B**: 删除点 p 时, 移除其所有内外边, 并在 p 的局部邻域中添加边: 对于图中的任意一对有向边 (p_{in}, p) 和 (p, p_{out}) , 在更新图中添加边 (p_{in}, p_{out}) 。



• 基于 $\alpha - RNG$ 图的 Insert/Delete 策略

Algorithm 2: Insert(x_p, s, L, α, R)

Data: Graph $G(P, E)$ with start node s , new point to be added with vector x_p , distance threshold $\alpha > 1$, out degree bound R , search list size L

Result: Graph $G'(P', E')$ where $P' = P \cup \{p\}$

begin

 initialize set of expanded nodes $\mathcal{V} \leftarrow \emptyset$

 initialize candidate list $\mathcal{L} \leftarrow \emptyset$

$[\mathcal{L}, \mathcal{V}] \leftarrow \text{GreedySearch}(s, p, 1, L)$

 set p 's out-neighbors to be

$N_{\text{out}}(p) \leftarrow \text{RobustPrune}(p, \mathcal{V}, \alpha, R)$ (Algorithm 3)

foreach $j \in N_{\text{out}}(p)$ **do**

if $|N_{\text{out}}(j) \cup \{p\}| > R$ **then**

$N_{\text{out}}(j) \leftarrow$

$\text{RobustPrune}(j, N_{\text{out}}(j) \cup \{p\}, \alpha, R)$

else

 update $N_{\text{out}}(j) \leftarrow N_{\text{out}}(j) \cup \{p\}$

Algorithm 4: Delete(L_D, R, α)

Data: Graph $G(P, E)$ with $|P| = n$, set of points to be deleted L_D

Result: Graph on nodes P' where $P' = P \setminus L_D$

begin

foreach $p \in P \setminus L_D$ s.t. $N_{\text{out}}(p) \cap L_D \neq \emptyset$ **do**

$\mathcal{D} \leftarrow N_{\text{out}}(p) \cap L_D$

$C \leftarrow N_{\text{out}}(p) \setminus \mathcal{D}$ //initialize candidate list

foreach $v \in \mathcal{D}$ **do**

$C \leftarrow C \cup N_{\text{out}}(v)$

$C \leftarrow C \setminus \mathcal{D}$

$N_{\text{out}}(p) \leftarrow \text{RobustPrune}(p, C, \alpha, R)$

StreamingMerge 策略：持久化在 SSD 的 Long-Term Index (LTI) + 内存 RW-TemplIndex。

当 TemplIndex 超内存阈值 $\Rightarrow$ 转为 RO-TemplIndex 并触发后台合并。

① Delete Phase.

逐块加载 LTI，并行执行 Delete 去掉待删点及其边；

必须扫描全部 LTI 块。

② Insert Phase.

对每棵新点 $p \in N$ 只在 SSD 图上做局部 GreedySearch；

反向边先缓存在内存 Δ 结构，

无需触碰全量 LTI。

③ Patch Phase.

再次逐块读取 LTI，把 Δ 合并到各点出边并可能重新剪枝；

必须再次扫描全部 LTI 块。




Figure 6. Mean latency⁴ measurements for the week-long *steady-state* experiment with an 800M FreshDiskANN index processing concurrent inserts, deletes, and periodic background merge. (left) Search latency with $L_s = 100$ over the entire experiment; (middle) Search latency during one StreamingMerge run, zoomed in from the left plot; (right) 10th, 50th and 90th percentile insert latency over the entire experiment.

Filtered-DiskANN (1/4)

- 现有大多数方法只修改 **搜索步骤**，而非索引构建步骤
- 三类常见方案：
 - **Post-processing**: 先全量检索，再过滤 **缺陷**: 低特异性过滤条件下需返回大量候选，效率低
 - **Pre-processing**: 为每个过滤条件单独建索引 **缺陷**: 过滤条件多或标签多时存储开销巨大
 - **Inline-processing**: 在 IVF/LSH 索引中附带过滤信息 **缺陷**: 底层索引效率有限

A. Gollapudi, et al., WWW 2023. Filtered-DiskANN: Graph Algorithms for Approximate Nearest Neighbor Search with Filters.

Filtered-DiskANN (2/4)

- Graph-based 索引 (HNSW, Vamana 等) 相比 IVF/LSH:
 - 查询代价更低, 能在更少点比较下达到更高召回
 - 性能优势随数据规模增大而更显著
- 交互式服务 (搜索、推荐、广告) 几乎都依赖 Graph-based ANNS 实现毫秒级响应
- 现有 Filtered ANNS 方法没有充分利用 Graph-based 索引的效率优势, 仅停留在 IVF/LSH 等结构上的优化

Filtered-DiskANN: 将向量数据与标签融合到同一图索引之中, 极大提高了搜索效率并且更好维护。但目前仅支持单一标签检索。

Filtered-DiskANN (3/4)

• 具体地，提出 Filtered-Vamana Graph.

Algorithm 1: FilteredGreedySearch(S, x_q, k, L, F_q)

Data: Graph G with initial nodes S , query vector x_q , search list size L , and query filter(s) F_q .

Result: Result set $\mathcal{L}$ containing k approximate nearest neighbors, and a set $\mathcal{V}$ containing all visited nodes.

```
begin
1  Initialize sets  $\mathcal{L} \leftarrow \emptyset$  and  $\mathcal{V} \leftarrow \emptyset$ .
   for  $s \in S$  do
       if  $F_s \cap F_x \neq \emptyset$  then
            $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L} \cup \{s\}$ 
   while  $\mathcal{L} \setminus \mathcal{V} \neq \emptyset$  do
       Let  $p^* \leftarrow \arg \min_{p \in \mathcal{L} \setminus \mathcal{V}} \|x_p - x_q\|$ 
        $\mathcal{V} \leftarrow \mathcal{V} \cup \{p^*\}$ 
       Let  $N'_{\text{out}}(p^*) \leftarrow \{p' \in N_{\text{out}}(p^*) : F_{p'} \cap F_q \neq \emptyset, p' \notin \mathcal{V}\}$ 
        $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L} \cup N'_{\text{out}}(p^*)$ 
       if  $|\mathcal{L}| > L$  then
           Update  $\mathcal{L}$  with the closest  $L$  nodes to  $x_q$ 
   return  $[k \text{ NNs from } \mathcal{L}; \mathcal{V}]$ 
```

Algorithm 4: FilteredVamana Indexing Algorithm

Data: Database P with n points where i -th point has coords x_i , parameters α, L, R .

Result: Directed graph G over P with out-degree $\leq R$.

```
begin
1  Initialize  $G$  to an empty graph
2  Let  $s$  denote the medoid of  $P$ 
3  Let  $\text{st}(f)$  denote the start node for filter label  $f$  for every  $f \in F$ 
4  Let  $\sigma$  be a random permutation of  $[n]$ 
5  Let  $F_x$  be the label-set for every  $x \in P$ 
   foreach  $i \in [n]$  do
       Let  $S_{F_{x_{\sigma(i)}}} = \{\text{st}(f) : f \in F_{x_{\sigma(i)}}\}$ 
       Let  $[\emptyset; \mathcal{V}_{F_{x_{\sigma(i)}}}] \leftarrow \text{FilteredGreedySearch}(S_{F_{x_{\sigma(i)}}},$ 
            $x_{\sigma(i)}, 0, L, F_{x_{\sigma(i)}})$ 
        $\mathcal{V} \leftarrow \mathcal{V} \cup \mathcal{V}_{F_{x_{\sigma(i)}}}$ 
       Run  $\text{FilteredRobustPrune}(\sigma(i), \mathcal{V}_{F_{x_{\sigma(i)}}}, \alpha, R)$ 
           to update out-neighbors of  $\sigma(i)$ .
       foreach  $j \in N_{\text{out}}(\sigma(i))$  do
           Update  $N_{\text{out}}(j) \leftarrow N_{\text{out}}(j) \cup \{\sigma(i)\}$ 
           if  $|N_{\text{out}}(j)| > R$  then
               Run  $\text{FilteredRobustPrune}(j, N_{\text{out}}(j), \alpha, R)$ 
                   to update out-neighbors of  $j$ .
```

Filtered-DiskANN (4/4)




Figure 1: Turing dataset: QPS (x-axis) vs recall@10 for various algorithms with filters of 100, 75, 50, 25 and 1 percentile specificity.




Figure 2: Prep dataset: QPS (x-axis) vs recall@10 for various algorithms with filters of 100, 75, 50, 25 and 1 percentile specificity.

- ① ANNS 定义及其研究背景.
- ② ANNS 索引算法 (Graph/Tree/Hash/PQ) .
- ③ ANNS 混合检索: AnalyticDB-V, Filtered-DiskANN.
- ④ 流式 ANNS: AnalyticDB-V, FreshDiskANN.

Thank you!
Q&A

- <https://zhuanlan.zhihu.com/p/686251186> 向量相似性搜索技术-扫盲篇 (LLM, RAG 背后的支持技术)
- <https://www.slideshare.net/slideshow/approximate-nearest-neighbor-methods-and-vector-models-nyc-ml-meetup/53177248>
- W. Wei, et al., VLDB 2020. AnalyticDB-V: A Hybrid Analytical Engine Towards Query Fusion for Structured and Unstructured Data.
- A. Gollapudi, et al., WWW 2023. Filtered-DiskANN: Graph Algorithms for Approximate Nearest Neighbor Search with Filters.
- A. Singh, S. J. Subramanya, R. Krishnaswamy, et al., arXiv 2021. FreshDiskANN: A Fast and Accurate Graph-Based ANN Index for Streaming Similarity Search.